Opóźniacze serii SV

Produkt pomocniczy do farb sitodrukowych i tampondrukowych Marabu.
Opóźnia schnięcie farby

Max ilość dodatku opóźniacza do farby to 15%.

Vers. 7
2016
01. Jul

Charakterystyka:

Opóźniacze są to również rozpuszczalniki,mające znacznie wyższą wartość parowania.

Podczas drukowania zwiększają otwartość oczka w sicie oraz czas schnięcia farby.

Opóźniacze zwykle dodaje się razem z rozcieńczalnikiem podczas drukowania drobnych szczegółów i półtonów, lub gdy stosowane są długie czasy drukowania.

Opóźniacze mają również wpływ na lepkości farby (analogicznie do rozcieńczalników) i są dobierane zgodnie z kompatybilnością z farbą w połączeniu z rozcieńczalnikiem, żeby nie zredukować przyczepność do podłoża.

Szczególne zastosowanie ma również podczas druku wielokolorowego aby zapobiec zbytniemu wysuszaniu się farby przy 2, 3 i 4 kolorze.

Dawkowanie:

Maksymalna ilość opóźniacza, która może być dodana do farby wynosi 15% i miesza się go zwykle z rozcieńczalnikiem przed dodaniem do farby.

Właściwości opóźniaczy:

Opóźniacze:	Parowanie	Siła rozcieńczenia	Punkt zapłonu	Zapach	Klasyfikacja
SV 1	Średnie	Dobra	82°C	Łagodny	Xi
SV 3	Wolne	Niska	91°C	Łagodny	Xn
SV 5	Szybkie	Bardzo dobra	77°C	Łagodny	Xn
SV 9	Wolne	Niska	102°C	Łagodny	---
SV 10	Średnie	Dobra	74°C	Łagodny	Xn

Marabu GmbH & Co. KG • Phone +49 7141 6910 • info@marabu-inks.com • www.marabu-inks.com
KENT Polska sp. z o.o. • Tel: +48 32 226 08 73-74 • Fax / Tel: +48 32 2265031 • info@kent-polska.pl • www.kent-polska.pl

Marabu